



Geschlossene Markierhülsen mit aufgedruckter Zahl/Buchstabe; Drehschutz; Decken durch ein spezielles Profil mit Federwirkung einen großen Querschnittsbereich von 0,2 bis 70 mm² ab; UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Für Einzeladerkennzeichnung
- Kennzeichnen vor der Montage
- Für nicht angeschlossene Leitungen konzipiert

Nutzen

- Geschlossene Markierhülsen mit aufgedruckter Zahl/Buchstabe
- Drehschutz
- Decken durch ein spezielles Profil mit Federwirkung einen großen Querschnittsbereich von 0,2 bis 70 mm² ab
- UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet

Bemerkung

- Auch als Sammelbox verfügbar (Artikelnr. 61833050, enthält 600 Ringe mit Beschriftung 0-9)

Produkteigenschaften

- Extrem flammwidrig nach UL 94 V0

Technische Daten

Lieferfarbe	gelb
Material	Kadmiumfreies und silikonfreies Weich-PVC
Temperaturbereich	-30°C bis +60°C