



FLEXIMARK® SHRINK MARK FCC- kundenspezifisch bedruckte Schrumpfschläuche insbesondere für die Bahndindustrie . Good UV-resistancy.Gute UV-Beständigkeit.

- Shrink Mark FK 12,7 RD 5-7 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen
- Für den Einsatz in engen Platzverhältnissen
- Isolationsschutz
- Bahnanwendungen

Nutzen

- Individuelle Bedruckung der Schrumpfschlauchabschnitte nach Kundenvorgaben
- Markierer werden sortiert geliefert
- Gute UV-Beständigkeit
- Flammwidrig nach ASTM D635-HB

Ausführung

- Bestellvorgang: Kundenspezifische Daten werden via Excel Datei an den zuständigen Lapp-Sachbearbeiter per Email parallel zum Bestellauftrag übermittelt
 - Spalte A: Inhalt Zeile 1
 - Spalte B: Inhalt Zeile 2
 - Spalte B oder C: Anzahl Markierer mit entsprechender Beschriftung

Produkteigenschaften

- Ein- oder zweizeilige Bedruckung möglich
- Text wird automatisch zentriert, wenn andere Textausrichtung nicht ausdrücklich in Bestellung gewünscht wird

Technische Daten

Lieferfarbe	Schwarz Folgende Fragen auf Anfrage: blau, rot, gelb, weiß, transparent
Material	Polyolefin
Schrumpfverhältnis	2:01
Temperaturbereich	-55°C bis +125°C