



FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch ist bereits auf die jeweilige Größe zugeschnitten und ist sowohl für die Einzelader- und Kabelmarkierung geeignet.

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Für Einzelader- und Kabelkennzeichnung
- Bahnanwendungen
- Bedruckung mit FLEXIMARK® Thermotransferdruckers A4+M oder EOS4
- Bedruckung mit Hilfe der FLEXIMARK® Software (Download unter <http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/kennzeichnungssoftware.html>)

Nutzen

- Deckt einen großen Querschnittsbereich ab, auch für Einzeladerkennzeichnung geeignet
- Bereits auf die jeweilige Länge zugeschnitten
- Geringer Arbeitsaufwand
- UV-beständig, beständig gegenüber Flüssigkeiten (Test SAE-AMS-DTL-23053)

Aufbau

- Wird als Rolle geliefert

Norm-Referenzen / Zulassungen

- UL 224 zertifiziert- E file Nummer: E 228117

Produkteigenschaften

- Empfohlenes Farbband: FLEXIMARK® Farbband FTI-Y 110-360 BK (Artikelnr. 83260200)

Technische Daten

Auf Anfrage

Lieferfarbe

Material

Temperaturbereich

Halogenfreie und dieselbeständige (mit SNCF- NF
F00-608 Zertifizierung) Ausführung auf Anfrage erhältlich
Standardfarbe: Gelb
Polyolefin
Schrumpfverhältnis: 3:1
-55°C bis +135°C