



FLEXIMARK® Zeichenaufnahmen PTFE für die Markierung von Leitungen mit Zeichenstreifen oder Blanko-Etiketten.

- PTFE 9,5-35 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)

[Versand und Lieferung](#)



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Für die Kabel-/Schlauchmarkierung
- Dienen zur Aufnahme von Text- und Zeichenstreifen, bedruckbare Etiketten LFL und z.B. DYMO oder Brother Etikettenbänder
- Anbringung mit Kabelbindern 2,6mm (im Außenbereich UV beständige Kabelbinder verwenden) oder Fixierung mit Schrauben und Nieten bei Verwendung von Endstöpseln

Nutzen

- Auf verschiedene Zeichenaufnahmegrößen abgestimmte PC-Kennzeichnungsetiketten LFL, die einfach nur eingeschoben werden
- Preisvorteil durch Zeitgewinn und eingesparten Schnittverlust
- Zusätzlicher Schutz für Etiketten gegen UV-Licht und Chemikalien

Lieferumfang

- PTEF: ohne Kabelbinder
CAB: mit Kabelbindern (135x2,6 mm)

Technische Daten

Material
Temperaturbereich

Halogenfreies Polyethylen
-75°C bis +80°C