



FLEXIMARK® Thermotransferdrucker A4+M und EOS 4 sind mittelzentrierte Thermotransferdrucker mit einer Auflösung von 300dpi für einen beständigen und hochwertigen Druck.

- FLEXIMARK® EOS4 garantiert höchsten Bedienkomfort und Druckqualität zu einem günstigen Preis

Versand und Lieferung



## Produktbeschreibung

### Anwendungsgebiete

- Bedruckung einer Vielzahl von Materialien (u.a. FLEXIMARK® Schrumpfschläuche, Kabeletikett PUR und TA Schaumstoff-Komponentenkennzeichnung)
- Durch das Thermotransferdruckverfahren wird die bedruckte Oberfläche erhöht wisch und kratzfest, sowie resistent gegen viele Öle und Chemikalien

### Nutzen

- Hohe Druckgeschwindigkeit (bis 125 mm/sec)
- Sehr gute Druckauflösung: 300 dpi
- Einfache Einbindung in bestehende IT-Infrastrukturen
- Einfache Ansteuerung mit der FLEXIMARK® Kennzeichnungssoftware 10.0
- Einfache Wartung wie Reinigen des Etikettensensors, Druckwalze oder Druckkopf wechseln, kann selbstständig durchgeführt werden

## Bemerkung

- A 4+M für flache Schrumpfschläuche besser geeignet, da optionales Schneidmesser auch perforieren kann
- Weitere Thermotransferdrucksysteme auf Anfrage erhältlich

## Lieferumfang

- FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M/300 oder EOS 4 mit Bedienungsanleitung und Servicehandbuch
- Kennzeichnungs Software  
FLEXIMARK® Software 10.0
- Windows®-Treiber
- FLEXIMARK® Farbband R71 55/360 Harz BK (Artikelnr. 83259604)
- Netzkabel USB-Kabel (Länge 1,8m)

## Technische Daten

Abmessungen	FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M: 274x242x446 mm (HxBxT) FLEXIMARK® Transferdrucker EOS4: 245x264x412mm (HxBxT)
Etikettenrollen	Materialstärke: 0,055-1,2 mm (A4+M), 0,055-0,7 mm (EOS4) Trägerbreite: 10-120 mm (A4+M), 10-116 mm (EOS4) Max. Kerndurchmesser Ø: 38,0-100,0 mm (A4+M), 38-76 mm (EOS4)
Farbbänder	Laufänge bis 500m (A4+M) bzw. 360m (EOS4)
Geschwindigkeit	Bis 125,00 mm/s
Gewicht	FLEXIMARK® Transferdrucker A4+M: 9,0 kg FLEXIMARK® Transferdrucker EOS4: 5 kg
Material	Etiketten- oder Endlosmaterial auf Rollen