GOF DUPLEX Patchcord

Optische Duplex Patchleitungen mit unterschiedlichen Steckertypen (ST, LC, SC) in Singlemodefaser- oder Multimodefaser-Ausführung

- J-VH 2x1G/E
- vorkonfektionierte Duplex Vollader-Leitungen mit langlebigen Keramik- Ferrulen

Versand und Lieferung

RoHS

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Für Innenbereich
- LAN-Verbindungen
- Rechenzentren
- Verteilerschrank

Nutzen

- "Plug & Play" Verbindung zwischen allen optischen Geräten
- Lösbare Verbindungstechnik erlaubt den schnellen Austausch von Komponenten
- für direkte Verbindung zwischen zwei aktiven optischen Komponenten
- Keine elektromagnetischen Störungen
  aufgrund der metallfreien Leitung

Aufbau

GOF DUPLEX Patchcord

- Duplex Vollader-Kabel mit LSZH-Außenmantel
- Steckverbinder: LC, SC oder ST
- Kabelfarbe:
  violet für Multimode OM4,
  aqua für Multimode OM3,
  orange für Multimode OM2 und OM1,
  gelb für Singlemode OS2
- Standardlänge: 2 m
- Auf Anfrage erhältlich: 1 m, 3 m, 5 m und 10 m

Produkteigenschaften

- Schwerbrennbarer und halogenfreier Außenmantel
- Hohe Flexibilität
- Kabelanschluss mit langlebigen Vollkeramik- Ferrulen

Technische Daten

Optofasertype	Faserkern-Material: Glas Fasermantel-Material: Glas
Temperaturbereich	Fest verlegt: -20°C to +60°C Gelegentlich bewegt: -5°C bis +50°C
Zulässiger Biegeradius	Statisch: ? 30 mm Dynamisch: ? 40 mm
Zulässige Zugkraft	Fest verlegt: 100 N