



12-fach sortierte farbkodierte Pigtails mit unterschiedlichen Steckertypen (ST, LC, SC) in Singlemode OS2 und Multimode OM1, OM2, OM3 und OM4 Faserqualität

- J-VH 1G/E
- einseitig vorkonfektioniertes Simplex Vollader-Kabel mit langlebiger Keramik- Ferrule

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Für Innenbereich
- Verbindung zu einem optischen Endgerät

Nutzen

- Installations- und Montagefreundlichkeit
- Herstellung einer direkten Steckverbindung an Installationskabel durch spleißen
- Keine elektromagnetischen Störungen aufgrund der metallfreien Leitung

Aufbau

- Simplex Vollader mit LSZH-Außenmantel
- Steckverbinder: LC, SC oder ST
- Primär- und Sekundärummantelung

farbkodiert

- Standardlänge: 2 m

Produkteigenschaften

- Schwerbrennbarer und halogenfreier Außenmantel
- Hohe Flexibilität
- Kabelanschluss mit langlebigen Vollkeramik- Ferrulen
- Set bestehend aus 12 farbkodierten Pigtails

Technische Daten

Optofasertyp

Temperaturbereich

Zulässige Zugkraft

Faserkern-Material: Glas

Fasermantel-Material: Glas

Fest verlegt: -20°C to +60°C

Gelegentlich bewegt: -5°C bis +50°C

Fest verlegt: 100 N