Aderendhülsen XL, isoliert

Isolierte Aderendhülsen speziell für UL-CSA-HAR Multistandard-Leitungen und Kabel, trichterförmige Ausweitung des Isolationskragens

- Passende Aderendhülsen für die Multinorm Einzeladern UL(MTW)-CSA-HAR

Versand und Lieferung

HALOGEN FREE

RoHS

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Passende Aderendhülsen für die Multinorm Einzeladern UL(MTW)-CSA-HAR

Nutzen

- Die speziell gefertigten Aderendhülsen mit trichterförmiger Aufweitung des Isolationskragens erleichtert erheblich das Aufschieben auf die Litze.

Aufbau

- Für unsere Multinorm-Einzeladern werden aufgrund der Zulassungen für mehrere Märkte spezielle Aderendhülsen in den unten aufgeführten Querschnitten benötigt.

- Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden

Norm-Referenzen / Zulassungen

- Alle DIN Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4

Technische Daten

Zulassungen	Nach DIN 46228
Bemerkung	Verarbeitungswerkzeuge : siehe Stichwortverzeichnis Crimpzangen für Aderendhülsen
Info	halogenfrei, silikonfrei
Material	Hülse aus verzinntem Elektrolytkupfer Kunststoffkragen aus Polypropylen
Temperaturbereich	Dauerbelastung von -5°C bis +105°C, Kurzzeitbelastung +120°C