



Isolierte DIN- Aderendhülsen verschiedener Größen in einer handlichen Box, Sortiment an verschiedenen Größen von Aderendhülsen

[Versand und Lieferung](#)



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- AHI Sortimentsdose
- Schaltschrank- und Anlagenbau

Nutzen

- Praktische Sortimentsdosen - verschiedene Querschnitte schnell zur Hand

Aufbau

- AHI-Sortimentsdose I (gelb):
30x0,25 - 6mm LBU, 30x0,34 - 6mm TQ, 30x0,5 - 8mm ON, 30x0,75 - 8mm WH, 30x1,00 - 8mm YE
- AHI-Sortimentsdose II (orange):
50x0,5 - 8mm OG, 100x0,75 - 8mm WH, 100x1,00 - 8mm YE, 100x1,5 - 8mm RD, 50x2,5 - 8mm BU
- AHI-Sortimentsdose III (blau):
50x4,00 - 10mm GY, 20x6,0 - 12mm BK, 20x10,00 - 12mm WH, 10x16,00 - 12mm GN

Norm-Referenzen / Zulassungen

- Die isolierten Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 (0,25 mm² und 0,34 mm² nicht genormt) in Sortimentsdosen

Bemerkung

- Verarbeitungswerkzeuge : siehe Stichwortverzeichnis Crimpzangen für Aderendhülsen

Technische Daten