DIN-Sortimentsdosen Aderendhülsen

Praktische Sortimentsdosen - verschiedene Querschnitte schnell zur Hand

Versand und Lieferung

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- DIN-Aderendhülsen
- Schaltschrank- und Anlagenbau

Nutzen

- Praktische Sortimentsdosen - verschiedene Querschnitte schnell zur Hand

Aufbau

- DIN-Sortimentsdose I
  30x0,25 - 6mm BU, 30x0,34 - 6mm YE, 30x0,5 - 8mm WH, 30x0,75 - 8mm GY, 30x1,00 - 8mm RD
- DIN-Sortimentsdose II:
  50x0,5 - 8mm WH, 100x0,75 - 8mm GY, 100x1,00 - 8mm RD, 100x1,5 - 8mm BK, 50x2,5 - 8mm BU
- DIN-Sortimentsdose III:
  40x4,00 - 10mm GY, 20x6,0 - 12mm YE, 20x10,00 - 12mm RD, 10x16,00 - 12mm BU

Norm-Referenzen / Zulassungen

- Die isolierten Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 (0,25 mm² und 0,34 mm² nicht genormt) in Sortimentsdosen

Bemerkung

- Verarbeitungswerkzeuge : siehe Stichwortverzeichnis Crimpzangen für Aderendhülsen

Technische Daten