



Isolierte Flachsteckverbinder (Typ M T and V), UL Zulassung, mit Easy Entry Trichterform

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Zum Durchbrechen der Oxydationsschicht am Leiter beim Pressvorgang

Nutzen

- Für erstklassige Verbindung bei einfacher Arbeitsweise
- Kabelschuh hartgelötet, damit in jeder beliebigen Lage verpressfähig
- Somit beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand)
- Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpreßten Drähten

Ausführung

- Für bessere Zugfestigkeit
- Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung
- Material der Flachsteckhülsen im Kontaktpressteil doppelt gefaltet und hartgelötet
- EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters
- 1 = Flachsteckhülse Typ H
- 2 = Flachsteckverteiler Typ T
- 3 = Flachstecker Typ M

4 = Flachsteckhülse vollisoliert Typ V

Norm-Referenzen / Zulassungen

- File Nummer E334111, siehe Tabelle

Technische Daten

Material

Messing, vernickelt

Temperaturbereich

Polykarbonat-Isolation

-40°C bis +100°C