LS Stahlkabelbinder

LS Stahlkabelbinderaus AISI 316 eignen sich für das Bündeln von Leitungen in anspruchsvolle Umgebungen (wie bspw. Ölplattformen) aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.

- LS 4,6-100 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)

Versand und Lieferung

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Außeneinsatz und Verwendung unter extremsten Bedingungen, z.B. hohes Korrosionsrisiko
- Befestigung von NM FLEXIMARK®-Edelstahl Kennzeichnungs-Zeichenaufnahmen (Breite: 7,9 mm)

Nutzen

- Säurebeständig
- Platzsparend durch die abgeflachten Binderköpfe
- Kabelbinder verriegeln sich selbst, zeitaufwendiges Verpressen und Zusammenlegen entfällt
- Binderkopf ist durch die im Binderkopf enthaltene Stahlkugel beweglich
- Erfolgt der Zug in die andere Richtung, zum Wiederöffnen oder Lockern des Binders, so wird die Kugel in die Binderkopfverengung eingepresst und ein Wiederöffnen wird unmöglich

Norm-Referenzen / Zulassungen

- DNV 2397
- UL File-Nummer: E193947
- Erfüllt die IEC 62275:2006- Anforderungen

Technische Daten

Allgemein	Zugbelastbarkeit: 4,6 mm= 445 N 7,9 mm= 1112 N
Material	Säurebeständiges Edelstahl AISI316- V4a Materialdicke: 0,26 mm
Temperaturbereich	-80°C bis +500°C