



Der TY- RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge zeichnet sich durch verbesserten Auszugswerten im Vergleich zu Standard-Kabelbindern aus. Zudem erfüllen diese Qualitäts-Kabelbinder die UL-Norm.

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Der Qualitätskabelbinder mit der Stahlzunge

Nutzen

- Stahlzunge sorgt für eine stabile und dauerhafte Bindung
- Hohe Abbindefestigkeit ist auch unter schwierigen Bedingungen wie in extremen Temperaturbereichen, bei Feuchtigkeit, bei großer Kälte gewährleistet
- Verschluss ist unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen

Norm-Referenzen / Zulassungen

- File Nummer: E49405, siehe Tabelle
- Brandverhalten nach UL 94V-2

Produkteigenschaften

- Die Stahlzunge ist fest im Binderkopf verankert und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Stahl (Typ 316)

Lieferumfang

- TY-X: Auslieferung in recyclebaren Polybeutel
- Mit dem Zusatz "B" (z.B. TYB 24 M) versehene Artikel werden in der handlichen Arbeitsbox geliefert, in der die Kabelbinder in griffgünstiger Position angeordnet sind

Technische Daten

Lieferfarbe

Naturfarben

Material

Polyamid 6.6

Halogenfrei

Temperaturbereich

-40°C bis +85°C