



Der grün-gelbe GYS Schrumpfschlauch dient hauptsächlich der Markierung von Erdleitern und Erdanschlüssen . Das Schrumpfverhältnis ist 2:1.

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Zur Identifikation und Markierung von Erdleitern und Erdanschlüssen nach VDE
- Zur Isolation und Korrosionsschutz

Nutzen

- Gute Witterungsbeständigkeit
- Flammwidrig

Ausführung

- Grün-gelber Polyolefin-Schrumpfschlauch

Norm-Referenzen / Zulassungen

- Erfüllt MIL-DTL-23053/5 Anforderungen, Klasse 1 and Klasse 2

Bemerkung

- Nicht halogenfrei

Produkteigenschaften

- UV-beständig nach ASTM 154

Lieferumfang

- Kartons mit Stücken à 1,22 m

Technische Daten

Allgemein

Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm

Info

UV-Beständig

Schrumpfverhältnis: 2:1

Lieferfarbe

Längenveränderung beim Schrumpfen: maximal $\pm 10\%$
grün/gelb

Material

Strahlenvernetztes Polyolefin, silikon-, cadmium- und bleifrei

Temperaturbereich

-55°C bis +135°C

Schrumpftemperatur: +90°C