Schrumpfschlauch PROTECT-C

Der PKG Schrumpfschlauch mit Innenkleber ist insbesondere für chemisch-anspruchsvolle Anwendungen gedacht.

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Besonders gut geeignet als Korrosions-und Nässeschutz und bei stark konturierten Komponenten

Nutzen

- Gute chemische Beständigkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Großes Schrumpfvermögen und Klebebeschichtung

Produkteigenschaften

- Innenkleber haftet an Kunststoff, Gummi, Neopren, Stahl und Polyethylen
- UV-beständig

Schrumpfschlauch PROTECT-C

Lieferumfang

- Kunststoffbeutel mit Stücken à 0,6 m

Technische Daten

Allgemein	Doppelwandig
Bemerkung	Durchschlagsfestigkeit: 15 kV/mm
Info	Schrumpfverhältnis: 3:1
Lieferfarbe	Schwarz
Material	Strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefin, mit thermoplastischer Klebebeschichtung innen Silikon-, cadmium- und bleifrei
Temperaturbereich	-55°C bis +110°C Schrumpftemperatur: > 100°C