



PROTECT-M/PROTECT-T Schrumpfschlauch ist ein dick/mittelwandiger Schrumpfschlauch mit einem 3:1 Schrumpfverhältnis für besonders anspruchsvolle Umgebungen wie bspw. Für Unterwasser- und Erdverlegung.

[Versand und Lieferung](#)



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Dick und mittelwandige Schrumpfschläuche für 600V, 90°C Niederspannungsanwendungen im Dauereinsatz
- Zur Abdichtung und Isolierung von Kabelspleistellen, -verbindungen, -endverschlüssen und Ummantelungen

Nutzen

- Ideal für Anwendungen, wo außergewöhnliche mechanische Festigkeit und Schutz für Unterwasser- und erdverlegte Installationen benötigt wird
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Korrosion, Säuren und Laugen
- Gute Witterungsbeständigkeit

Ausführung

- PROTECT-M=mittelwandig
- PROTECT-T=dickwandig

Produkteigenschaften

- UV-beständig

Lieferumfang

- Kunststoffbeutel mit Stücken à 1 m

Technische Daten

Bemerkung	Nicht flammwidrig
Info	Doppelwandig
	Schrumpfverhältnis: 3:1
	Gute UV-Beständigkeit
Material	Strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefin, mit thermoplastischer Klebebeschichtung innen
	Halogenfrei
Temperaturbereich	-40°C bis +120°C
	Schrumpftemperatur: +110°C