



Schrumpfschlauch PROTECT Set umfasst alle gängigen Schrumpfschlauchgrößen des PROTECTs in einer handlichen Box. Das Set ist insbesondere für Wartung und Reparaturarbeiten praktisch.

Versand und Lieferung



Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Ideal für Wartung und Reparatur, Forschung und Entwicklung sowie Kleinserienproduktion

Nutzen

- Handliches Koffer-Set mit PROTECT-Schrumpfschläuchen inkl. kleiner Heissluftpistole

Lieferumfang

- Das Schrumpf-Set im praktischen Koffer
- Sortiment aller gängigen Schrumpfschlauchgrößen des Typs PROTECT
- Inhalt:
 - 50x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 1,6/0,8 BK
 - 50x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 1,6/0,8 TR

50 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 2,4/1,2 BK
50 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 2,4/1,2 TR
20 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 3,2/1,6 BK
20 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 3,2/1,6 TR
20 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 3,2/1,6 YE
20 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 3,2/1,6 WH
10 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 4,8/2,4 BK
10 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 4,8/2,4 TR
10 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 4,8/2,4 YE
10 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 4,8/2,4 BU
15 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 6,4/3,2 BK
15 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 6,4/3,2 WH
15 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 6,4/3,2 YE
15 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 6,4/3,2 BU
15 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 9,5/4,7 BK
15 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 9,5/4,7 BU
20 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 12,7/6,4 BK
20 x 50 mm Schrumpfschlauch PROTECT 12,7/6,4 RD
5 x 100 mm Schrumpfschlauch PROTECT 19,1/9,5 BK

Technische Daten

Info	Schrumpfverhältnis: 2:1
Material	Strahlenvernetztes Polyolefin, silikon-, cadmium- und bleifrei
Temperaturbereich	-55°C bis +135°C Schrumpftemperatur: +90°C