TBW / TBM Schrumpfschlauch

TBW/TBM Schrumpfschlauch ist ein dick/mittelwandiger Schrumpfschlauch mit einem 3:1 Schrumpfverhältnis für besonders anspruchsvolle Umgebungen wie bspw. Für Unterwasser- und Erdverlegung.

Versand und Lieferung

RoHS

Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

- Dick und mittelwandige Schrumpfschläuche für 600V, 90°C Niederspannungsanwendungen im Dauereinsatz
- Zur Abdichtung und Isolierung von Kabelspleißstellen, -verbindungen, -endverschlüssen und Ummantelungen

Nutzen

- Ideal für Anwendungen, wo außergewöhnliche mechanische Festigkeit und Schutz für Unterwasser- und erdverlegte Installationen benötigt wird
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Korrosion, Säuren und Laugen
- Gute Witterungsbeständigkeit

Ausführung

- TBW=dickwandig
- TBM=mittelwandig

Norm-Referenzen / Zulassungen

- Erfüllt Anforderungen nach ESI 09-11

Produkteigenschaften

- UV-beständig nach ASTM 154

Lieferumfang

- Kartons mit Stücken à 1,22 m

Technische Daten

Bemerkung	Nicht flammwidrig Doppelwandig
Info	Schrumpfverhältnis: 3:1 Gute UV-Beständigkeit
Material	Strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefin, mit thermoplastischer Klebebeschichtung innen Halogenfrei
Temperaturbereich	-55°C bis +110°C Schrumpftemperatur: +120°C