



Beschreibung: Coaxial - RG_
Lapp code: Lapp 2170010

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 2170010 is /.

Anwendungsgebiete

- Für feste und bedingt flexible Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien bei fester Verlegung
- Für Funk- und Computersysteme sowie für den gesamten Bereich der Hochfrequenztechnik und Elektronik

Aufbau

- Koaxial-Kabel sind durch ihren Aufbau deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen.

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 2170010 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikelbezeichnung	Wellenwiderstand Ohm	Kapazität pF/m	Dämpfung ca. dB/100m bei 200 MHz / 400 MHz	Innen-Ø	Dielektrikum Ø	Außenmantel	Außendurchmesser in mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
Wellenwiderstand 50 Ohm													
Coaxial - RG	Lapp 2170000	RG-58 C/U	50 +/- 2 ?	101	24 / 33	0.9	2.95	PVC	4,95	19.1	38	--	--
Coaxial - RG	Lapp 2170001	RG-174 A/U	50 +/- 2 ?	101	40 / 59	0.48	1.52	PVC	2,8	5.4	12	--	--
Coaxial - RG	Lapp 2170002	RG-178 B/U	50 +/- 2 ?	95	63 / 93	0.3	0.86	FEP	1,91	4.4	9	--	--
Coaxial - RG	Lapp 2170003	RG-188 A/U	50 +/- 2 ?	95	47 / 56	0.51	1.52	PTFE	2,76	8.3	17.5	--	--
Coaxial - RG	Lapp 2170005	RG-213 /U	50 +/- 2 ?	101	10 / 15	2.25	7.25	PVC	10,3	75.8	157	--	--
Coaxial - RG	Lapp 2170006	RG-214 /U	50 +/- 2 ?	101	9 / 14	2.25	7.25	PVC	10,8	117.8	207	--	--
Coaxial - RG	Lapp 2170007	RG-223 /U	50 +/- 2 ?	101	23 / 34	0.89	2.95	PVC	5,5	38.5	60	--	--
Wellenwiderstand 75 Ohm													
Coaxial - RG	Lapp 2170016	RG-6 A/U	75 +/- 3 ?	67	14 / 20	0.72	4.7	PVC	8,4	72,0	120	--	--
Coaxial - RG	Lapp 2170009	RG-11 A/U	75 +/- 3 ?	67	11 / 16	1.2	7.3	PVC	10,3	55.5	140	--	--
Coaxial - RG	Lapp 2170011	RG-11 A/U outdoor	75 +/- 3 ?	67	11 / 16	1.2	7.3	PVC	12,1	55.5	170	--	--
Coaxial - RG	Lapp 2170012	RG-59 B/U	75 +/- 3 ?	67	16,5 / 23	0.6	3.7	PVC	6,15	25,0	57	--	--
Coaxial - RG	Lapp 2170010	RG-187 A/U	75 +/- 3 ?	65	47 / 56	0.31	1.52	PTFE	2,8	7.3	17	--	--
Wellenwiderstand: 100 Ohm													
Coaxial - RG	Lapp 2170008	RG-62 A/U	93 +/- 5 ?	43	15 / 19	0.65	3.7	PVC	6,15	26,0	52	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.													