



**Beschreibung:** EPIC SOLAR 4 THIN F konfektioniert\_

**Lapp code:** Lapp 44428105

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 44428105 is /.

## Anwendungsgebiete

- Konfektionierte Anschlussleitungen für die witterungsbeständige Verkabelung von Photovoltaikanlagen

/

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 44428105 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikel- bezeichnung	Querschnitt in mm <sup>2</sup>	Bemessungsstr om in A	Länge in m	Kupfer- zahl kg/km	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
EPIC® SOLAR 4 THIN female mit Leitung ÖLFLEX® SOLAR XLR								
EPIC SOLAR 4 THIN F konfektioniert	Lapp 44428104	EPIC® SOLAR 4 THIN F XLR TF 1,5mm <sup>2</sup> 1m	1,5	17	1	14,4	--	--
EPIC SOLAR 4 THIN F konfektioniert	Lapp 44428105	EPIC® SOLAR 4 THIN F XLR TF 2,5mm <sup>2</sup> 1m	2,5	21	1	24,0	--	--
EPIC SOLAR 4 THIN F konfektioniert	Lapp 44428106	EPIC® SOLAR 4 THIN F XLR TF 4mm <sup>2</sup> 1m	4	25	1	38,4	--	--
EPIC SOLAR 4 THIN F konfektioniert	Lapp 44428107	EPIC® SOLAR 4 THIN F XLR 6mm <sup>2</sup> 1m	6	30	1	57,6	--	--
EPIC® SOLAR 4 THIN female mit Leitung ÖLFLEX® SOLAR XL multi								
EPIC SOLAR 4 THIN F konfektioniert	Lapp 44428111	EPIC® SOLAR 4 THIN F XL multi 2,5mm <sup>2</sup> 1m	2,5	21	1	24,0	--	--
EPIC SOLAR 4 THIN F konfektioniert	Lapp 44428112	EPIC® SOLAR 4 THIN F XL multi 4mm <sup>2</sup> 1m	4	25	1	38,4	--	--
EPIC SOLAR 4 THIN F konfektioniert	Lapp 44428113	EPIC® SOLAR 4 THIN F XL multi 6mm <sup>2</sup> 1m	6	30	1	57,6	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.								