



**Beschreibung:** ETHERLINE CAT.6 FD\_

**Lapp code:** Lapp 2170488

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 2170488 is 700 V.

## Anwendungsgebiete

- Einsatz in Schleppketten und an dauernd bewegten Maschinenteilen in trockenen oder feuchten Räumen
- Nur für Patchkabel-Anwendungen (max. 60 m)
- geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen
- Anlagen-, Apparatebau
- 4 paarig: 10/100/1000 Mbit/s für Industrial Ethernet

## Aufbau

- Litzenleiter, verzinkt
- AWG26 (19-drähtig)
- PP Aderisolation
- Innenmantel: Thermoplastic copolymer (FRNC)
- SF/UTP: Kupfergeflecht und Folienschirm als Gesamtschirmung
- PUR Außenmantel, halogenfrei
- Farbe: grün (ähnlich RAL 6018)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 2170488 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name          | Lapp Nr.     | Artikel-<br>bezeichnung | Paarzahl und<br>AWG je Leiter | Außendurchme-<br>sser in mm<br>max. | Kupfer-<br>zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-<br>einheit | Preis<br>(Basispreis) |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| ETHERLINE<br>CAT.6 FD | Lapp 2170488 | ETHERLINER<br>CAT.6 FD  | 4 x 2 x<br>AWG26/19           | 7,8                                 | 31.7                  | 63            | --                | --                    |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.