



**Beschreibung:** ETHERLINE FIRE Cat.5e PH60\_

**Lapp code:** Lapp 2170904

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 2170904 is /.

## Anwendungsgebiete

- In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw. Umfeld mit hohen Temperaturen
- Leicht brennbare oder brandgefährdeten Bereichen
- für feste Verlegung
- Für Innenbereich

## Aufbau

- Eindrähtiger blanker Cu-Leiter (Massivleiter)
- Aderisolation auf Polyolefin-Basis
- Bewicklung der Adern mit Spezialband (Anit-Feuer Barriere)
- Verseilung: 2 Adern zu Paaren, 4 Paare verseilt
- F/UTP: Folienschirm als Gesamtschirmung
- Halogenfreier und schwerbrennbarer FRNC Außenmantel, Farbe: rot (ähnlich RAL3000)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 2170904 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikel- bezeichnung	Paarzahl und AWG je Leiter	Außendurchme- sser in mm max.	Kupfer- zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
ETHERLINE FIRE Cat.5e PH60	Lapp 2170904	ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH60	4 x 2 x AWG23/1	8,3	24,0	75	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.