



**Beschreibung:** J-H(ST)H...BD 2 x 2 x 0,6\_

**Lapp code:** Lapp 3022220

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 3022220 is Ader/Ader: 800 V Ader/Schirm: 800 V.

## Anwendungsgebiete

- Dieses halogenfreie, flammwidrige Installationskabel mit statischem Schirm wird zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen
- Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen

## Aufbau

- Massiver blanker Kupferleiter
- Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung
- Adern zum Sternvierer verseilt,  
je 5 Sternvierer zum Bündel verseilt,  
Bündel in Lage verseilt
- Folienbewicklung,  
statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupfer-Beidraht
- Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung  
Außenmantelfarbe: grau (RAL 7001)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 3022220 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Paarzahl und Leiterdurchmesser in mm	Außen-durchmesser in mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
J-H(ST)H-BD							
J-H(ST)H...BD 2 x 2 x 0,6	Lapp 3022220	2 x 2 x 0,6	5.5	14.1	65	--	--
J-H(ST)H...BD 4 x 2 x 0,6	Lapp 3022221	4 x 2 x 0,6	7.5	25.4	100	--	--
J-H(ST)H...BD 6 x 2 x 0,6	Lapp 3022222	6 x 2 x 0,6	7.8	37,0	117	--	--
J-H(ST)H...BD 10 x 2 x 0,6	Lapp 3022223	10 x 2 x 0,6	9.2	59,0	155	--	--
J-H(ST)H...BD 2 x 2 x 0,8	Lapp 30017787	2 x 2 x 0,8	7,0	25,0	77	--	--
J-H(ST)H...BD 4 x 2 x 0,8	Lapp 30017788	4 x 2 x 0,8	9.2	45,0	135	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.							