



Beschreibung: J-H(ST)H...BD Brandmeldekabel 10 x 2 x 0,8_

Lapp code: Lapp 30017801

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 30017801 is Ader/Ader: 800 V Ader/Schirm: 800 V.

Anwendungsgebiete

- Dieses halogenfreie, flammwidrige Installationskabel mit statischem Schirm wird zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen
- Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen

Aufbau

- Massiver blanker Kupferleiter
- Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung
- Adern zum Sternvierer verseilt,
je 5 Sternvierer zum Bündel verseilt,
Bündel in Lage verseilt
- Folienbewicklung,
statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupfer-Beidraht
- Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung
Außenmantelfarbe: feuerrot (RAL 3000)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 30017801 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Paarzahl und Leiterdurchmesser in mm	Außen-durchmesser in mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
J-H(ST)H...BD Brandmeldekabel							
J-H(ST)H...BD Brandmeldekabel 2 x 2 x 0,8	Lapp 30017798	2 x 2 x 0,8	7,0	25,0	77	--	--
J-H(ST)H...BD Brandmeldekabel 10 x 2 x 0,8	Lapp 30017801	10 x 2 x 0,8	11.3	106,0	250	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.							