



Beschreibung: Ladesteckdose Typ 2 IP54 bis 63A mit Deckel- und Steckerverriegelung bis 63A_

Lapp code: Lapp 74880205

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 74880205 is /.

Anwendungsgebiete

- zum Einbau in Ladestationen

Aufbau

- Schraubanschluss für 3P+N+PE sowie PP und CP
- mit easy CONTACT und versilberten Kontakten
- Steckerverriegelung mit integriertem Aktuator
- inklusive Klappdeckel

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 74880205 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Ladestrom	Artikel- bezeichnung	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
Ladesteckdose Typ 2 IP54 bis 63A mit Deckel- und Steckerverriegelung bis 63A	Lapp 74880205	bis 63A	EVCP2 Controller 74880217 oder 74880220	--	--
Ladesteckdose Typ 2 IP54 bis 63A mit Deckel- und Steckerverriegelung bis 32A	Lapp 74880204	bis 32A	EVCP2 Controller 74880217 oder 74880220	--	--
Ladesteckdose Typ 2 mit Deckelverriegelung					
Ladesteckdose Typ 2 IP54 bis 63A mit Deckel- und Steckerverriegelung bis 20A	Lapp 74880203	bis 20A	EVCP2 Controller 74880217 oder 74880220	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.					