



**Beschreibung:** Ladesteckdose Typ 2 IP54 bis 63A mit RGB LED und Steckerverriegelung bis 32A\_

**Lapp code:** Lapp 74880213

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 74880213 is /.

## Anwendungsgebiete

- zum Einbau in Ladestationen

## Aufbau

- Schraubanschluss für 3P+N+PE sowie PP und CP
- mit easy CONTACT und versilberten Kontakten
- Steckerverriegelung mit integriertem Aktuator
- inklusive Klappdeckel

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 74880213 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Ladestrom	Artikel- bezeichnung	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
Ladesteckdose Typ 2 IP54 bis 63A mit RGB LED und Steckerverriegelung bis 63A	Lapp 74880214	bis 63A	EVCP2 Controller 74880215 oder 74880218	--	--
Ladesteckdose Typ 2 IP54 bis 63A mit RGB LED und Steckerverriegelung bis 32A	Lapp 74880213	bis 32A	EVCP2 Controller 74880215 oder 74880218	--	--
Ladesteckdose Typ 2 mit RGB LED					
Ladesteckdose Typ 2 IP54 bis 63A mit RGB LED und Steckerverriegelung bis 20A	Lapp 74880212	bis 20A	EVCP2 Controller 74880215 oder 74880218	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.					