



**Beschreibung:** Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G50\_

**Lapp code:** Lapp 0025708

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 0025708 ist Leistungsleitungen: Leistungsadern: 4000 V eff. Steueradern: 2000 V eff. Signalleitungen: 500 V eff.

## Anwendungsgebiete

- SERVO-Anwendung - Antriebstechnik
- Anlagenbau
- Werkzeugmaschinenbau
- Druckmaschinen

## Aufbau

- Aufbau nach SIEMENS®-Standard 6FX5008.
- Aderisolation: Bis einschl. 6mm<sup>2</sup> PP; 10mm<sup>2</sup> und größer: PVC
- Adern und Paare gemeinsam verseilt
- Kupfergeflecht, verzinkt
- Mantel aus PVC Spezialmischung
- Signalleitungen: grün (RAL 6018)
- Motor- und Servomotorleitungen: orange (RAL 2003)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 0025708 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Referenz-Artikel-Nr.	Außen-durchmesser in mm	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
Signalleitungen								
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5	Lapp 0025724	4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5	6FX5008-1BD2 1	9,0	76,4	120	--	--
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5	Lapp 0025725	3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5	6FX5008-1BD4 1	8,9	63,0	100	--	--
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,23	Lapp 0025726	3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,23	6FX5008-1BD5 1	9,5	69,0	139	--	--
Motorleitungen								
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G1,5	Lapp 00257001	4 G1,5	6FX5008-1BB1 1 LC	8,0	88,0	131	--	--
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G2,5	Lapp 00257011	4 G2,5	6FX5008-1BB2 1 LC	9,6	132,0	219	--	--
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G4	Lapp 00257021	4 G4	6FX5008-1BB3 1 LC	11,0	195,0	312	--	--
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G6	Lapp 00257031	4 G6	6FX5008-1BB4 1 LC	13,1	280,0	380	--	--
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G10	Lapp 0025704	4 G10	6FX5008-1BB5 1	19,3	445,0	620	--	--
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G16	Lapp 0025705	4 G16	6FX5008-1BB6 1	23,3	715,0	1060	--	--
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G25	Lapp 0025706	4 G25	6FX5008-1BB2 5	26,9	1110,0	1640	--	--
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G35	Lapp 0025707	4 G35	6FX5008-1BB3 5	30,3	1540,0	2310	--	--
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G50	Lapp 0025708	4 G50	6FX5008-1BB5 0	36,5	2160,0	3240	--	--

# Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G50\_

Lapp 0025708



Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm² je Leiter	Referenz-Artikel-Nr.	Außen-durch-messer in mm	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
Servoleitungen								
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G 1,5 + (2 x 1,5)	Lapp 00257151	4 G 1,5 + (2 x 1,5)	6FX5008-1BA1 1 LC	10,4	150,0	248	--	--
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G 2,5 + (2 x 1,5)	Lapp 00257161	4 G 2,5 + (2 x 1,5)	6FX5008-1BA2 1 LC	12,0	194,0	310	--	--
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G 4 + (2 x 1,5)	Lapp 00257171	4 G 4 + (2 x 1,5)	6FX5008-1BA3 1 LC	13,6	272,0	445	--	--
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G 6 + (2 x 1,5)	Lapp 00257181	4 G 6 + (2 x 1,5)	6FX5008-1BA4 1 LC	15,6	351,0	554	--	--
Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- 4 G 10 + (2 x 1,5)	Lapp 0025719	4 G 10 + (2 x 1,5)	6FX5008-1BA5 1	21,0	536,0	806	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.								