Lapp 4560053S



Beschreibung: LiFY 2,5_ Lapp code: Lapp 4560053S

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 4560053S is /.

Anwendungsgebiete

- In und an ortsveränderlichen Betriebsmitteln
- Für Messaufbauten bei technischen Schulungen, Ausbildung und Elektrolabor

Aufbau

- Kupferlitze
- · Aderisolation auf PVC-Basis

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 4560053S und vielesmehr.

Lapp 4560053S



Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm²	Außen- durch- messer in mm	Aderfarbe	Kupfer- zahl kg/km	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
LiFY 0,75	Lapp 4560017S	0,75	2,5	grün/gelb	7.2		
LiFY 0,75	Lapp 4560013S	0,75	2,5	schwarz	7.2		
LiFY 0,75	Lapp 4560014S	0,75	2,5	blau	7.2		
LiFY 0,75	Lapp 4560016S	0,75	2,5	rot	7.2		
LiFY 1	Lapp 4560027S	1	2,9	grün/gelb	9.6		
LiFY 1	Lapp 4560023S	1	2,9	schwarz	9.6		
LiFY 1	Lapp 4560024S	1	2,9	blau	9.6		
LiFY 1	Lapp 4560026S	1	2,9	rot	9.6		
LiFY 1,5	Lapp 4560037S	1,5	3,7	grün/gelb	14.4		
LiFY 1,5	Lapp 4560033S	1,5	3,7	schwarz	14.4		
LiFY 1,5	Lapp 4560034S	1,5	3,7	blau	14.4		
LiFY 1,5	Lapp 4560036S	1,5	3,7	rot	14.4		
LiFY 2,5	Lapp 4560057S	2,5	4,2	grün/gelb	24,0		
LiFY 2,5	Lapp 4560053S	2,5	4,2	schwarz	24,0		
LiFY 2,5	Lapp 4560054S	2,5	4,2	blau	24,0		
LiFY 2,5	Lapp 4560056S	2,5	4,2	rot	24,0		
LiFY 4	Lapp 4560063	4	5,1	schwarz	38.4		
LiFY 4	Lapp 4560067	4	5,1	grün/gelb	38.4		
LiFY 4	Lapp 4560064	4	5,1	blau	38.4		
LiFY 6	Lapp 4560077	6	6,0	grün/gelb	57.6		
LiFY 6	Lapp 4560073	6	6,0	schwarz	57.6		
LiFY 6	Lapp 4560074	6	6,0	blau	57.6		
LiFY 6	Lapp 4560076	6	6,0	rot	57.6		
LiFY 10	Lapp 4560087	10	7,4	grün/gelb	96,0		
LiFY 10	Lapp 4560083	10	7,4	schwarz	107.5		
LiFY 10	Lapp 4560086	10	7,4	rot	96,0		