



Beschreibung: LiY 0,25_
Lapp code: Lapp 4126009S

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 4126009S is 1200 V (0,14 mm²) 2500 V (0,25 mm²).

Anwendungsgebiete

- Schaltlitze für die Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen in Geräten

Aufbau

- Kupferlitze
- Aderisolation auf PVC-Basis YI 2/TI 2 nach VDE 0207-4

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 4126009S und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außen-durchmesser in mm	Aderfarbe	m/Spule	Kupferzahl kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
LiY 0,14	Lapp 4125001S	0,14	1.1	schwarz	500	1.35	--	--
LiY 0,14	Lapp 4125002S	0,14	1.1	blau	500	1.35	--	--
LiY 0,14	Lapp 4125003S	0,14	1.1	braun	500	1.35	--	--
LiY 0,14	Lapp 4125005S	0,14	1.1	gelb	500	1.35	--	--
LiY 0,14	Lapp 4125006S	0,14	1.1	grün	500	1.35	--	--
LiY 0,14	Lapp 4125007S	0,14	1.1	violett	500	1.35	--	--
LiY 0,14	Lapp 4125009S	0,14	1.1	orange	500	1.35	--	--
LiY 0,14	Lapp 4125104S	0,14	1.1	rot	500	1.35	--	--
LiY 0,14	Lapp 4125105S	0,14	1.1	weiß	500	1.35	--	--
LiY 0,14	Lapp 4125106S	0,14	1.1	grau	500	1.35	--	--
LiY 0,25	Lapp 4126000S	0,25	1.3	grün/gelb	250	2.4	--	--
LiY 0,25	Lapp 4126001S	0,25	1.3	schwarz	250	2.4	--	--
LiY 0,25	Lapp 4126002S	0,25	1.3	blau	250	2.4	--	--
LiY 0,25	Lapp 4126014S	0,25	1.3	dunkelblau	250	2.4	--	--
LiY 0,25	Lapp 4126003S	0,25	1.3	braun	250	2.4	--	--
LiY 0,25	Lapp 4126005S	0,25	1.3	gelb	250	2.4	--	--
LiY 0,25	Lapp 4126006S	0,25	1.3	grün	250	2.4	--	--
LiY 0,25	Lapp 4126007S	0,25	1.3	violett	250	2.4	--	--
LiY 0,25	Lapp 4126008S	0,25	1.3	rosa	250	2.4	--	--
LiY 0,25	Lapp 4126009S	0,25	1.3	orange	250	2.4	--	--
LiY 0,25	Lapp 4126104S	0,25	1.3	rot	250	2.4	--	--
LiY 0,25	Lapp 4126105S	0,25	1.3	weiß	250	2.4	--	--
LiY 0,25	Lapp 4126106S	0,25	1.3	grau	250	2.4	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.