



**Beschreibung:** LiY mit Zweifarbwendel-Isolation 0,25\_

**Lapp code:** Lapp 4502292S

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 4502292S is 2500 V (0,25 mm<sup>2</sup>).

## Anwendungsgebiete

- Schaltlitze für die Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen in Geräten

## Aufbau

- Kupferlitze
- Aderisolation auf PVC-Basis YI 2/TI 2 nach VDE 0207-4
- Mit Farbwendel gekennzeichnet

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 4502292S und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup>	Außen-durch-messer in mm	Aderfarbe	m/Spule	Kupfer-zahl kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
LiY mit Zweifarbwendel-Isolation 0,25	Lapp 4502232S	0,25	1.5	blau/schwarz	250	2.4	--	--
LiY mit Zweifarbwendel-Isolation 0,25	Lapp 4502282S	0,25	1.5	braun/grün	250	2.4	--	--
LiY mit Zweifarbwendel-Isolation 0,25	Lapp 4502292S	0,25	1.5	braun/weiß	250	2.4	--	--
LiY mit Zweifarbwendel-Isolation 0,25	Lapp 4502382S	0,25	1.5	orange/schwarz	250	2.4	--	--
LiY mit Zweifarbwendel-Isolation 0,25	Lapp 4502392S	0,25	1.5	orange/weiß	250	2.4	--	--
LiY mit Zweifarbwendel-Isolation 0,25	Lapp 4502462S	0,25	1.5	weiß/rot	250	2.4	--	--

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.