



Beschreibung: NAYY-J 4 x 150se_
Lapp code: Lapp 1552015

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1552015 is 4000 V.

Anwendungsgebiete

- Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel mit folgenden Einsatzbereichen:
- Im Innen- und Außenbereich
- Im Erdreich ohne zusätzlichen, angemessenen Untergrundschutz nach VDE-PVC-Erdkabel-Norm HD 603/VDE 0276-603 - Teil 3-G (Punkt 4): Mindestverlegetiefe normal 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m
- In Beton mit Temperatur unterhalb der maximalen Betriebstemperatur des Kabels von +70°C nach VDE-PVC-Erdkabel-Norm HD 603/VDE 0276-603 - Teil 3-G (Punkt 4)
- Im Wasser: nicht länger als 2 Wochen ohne Unterbrechung, maximale Eintauchtiefe 10 Meter, nur in unbewegtem Wasser/Gewässer ohne Wasserverkehr

Aufbau

- Leiter aus Aluminium
- Abkürzungen "re", "rm", "se", "sm": r = runde Leiterform; s = sektorförmiger Leiter; e = eindräftiger Leiter (Draht = Leiter)/Litzenleiterklasse 1 nach IEC 60228/VDE 0295 für feste, unbewegte Verwendung; m = mehrdräftiger Leiter/Litzenleiterklasse 2 nach IEC 60228/VDE 0295 für feste, unbewegte Verwendung, aber mit etwas geringerem Mindestbiegefaktor
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Füllmischung über dem Aderverband
- Außenmantel auf PVC-Basis

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1552015 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Aderzahl und mm ² je Leiter | Außen-durch-messer in mm | Aluzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|------------------|--------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| NAYY-J 4 x 35re | Lapp 1552010 | 4 x 35re | 29,0 | 406,0 | 1170 | -- | -- |
| NAYY-J 4 x 50se | Lapp 1552011 | 4 x 50se | 30,0 | 580,0 | 1305 | -- | -- |
| NAYY-J 4 x 70se | Lapp 1552012 | 4 x 70se | 35,0 | 812,0 | 1730 | -- | -- |
| NAYY-J 4 x 95se | Lapp 1552013 | 4 x 95se | 39,0 | 1102,0 | 2205 | -- | -- |
| NAYY-J 4 x 120se | Lapp 1552014 | 4 x 120se | 42,0 | 1392,0 | 2655 | -- | -- |
| NAYY-J 4 x 150se | Lapp 1552015 | 4 x 150se | 46,0 | 1740,0 | 3150 | -- | -- |
| NAYY-J 4 x 185se | Lapp 1552016 | 4 x 185se | 51,0 | 2146,0 | 3925 | -- | -- |
| NAYY-J 4 x 240se | Lapp 1552017 | 4 x 240se | 60,0 | 2784,0 | 4880 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.