



**Beschreibung:** NAYY-J 4 x 35re\_  
**Lapp code:** Lapp 1552010

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 1552010 ist 4000 V.

## Anwendungsgebiete

- Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel mit folgenden Einsatzbereichen:
- Im Innen- und Außenbereich
- Im Erdreich ohne zusätzlichen, angemessenen Untergrundsenschutz nach VDE-PVC-Erdkabel-Norm HD 603/VDE 0276-603 - Teil 3-G (Punkt 4): Mindestverlegetiefe normal 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m
- In Beton mit Temperatur unterhalb der maximalen Betriebstemperatur des Kabels von +70°C nach VDE-PVC-Erdkabel-Norm HD 603/VDE 0276-603 - Teil 3-G (Punkt 4)
- Im Wasser: nicht länger als 2 Wochen ohne Unterbrechung, maximale Eintauchtiefe 10 Meter, nur in unbewegtem Wasser/Gewässer ohne Wasserverkehr

## Aufbau

- Leiter aus Aluminium
- Abkürzungen "re", "rm", "se", "sm": r = runde Leiterform; s = sektorförmiger Leiter; e = eindrängiger Leiter (Draht = Leiter)/Litzenleiterklasse 1 nach IEC 60228/VDE 0295 für feste, unbewegte Verwendung; m = mehrdrängiger Leiter/Litzenleiterklasse 2 nach IEC 60228/VDE 0295 für feste, unbewegte Verwendung, aber mit etwas geringerem Mindestbiegefaktor
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Füllmischung über dem Aderverband
- Außenmantel auf PVC-Basis

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 1552010 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter	Außen-durch-messer in mm	Aluzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
NAYY-J 4 x 35re	Lapp 1552010	4 x 35re	29,0	406,0	1170	--	--
NAYY-J 4 x 50se	Lapp 1552011	4 x 50se	30,0	580,0	1305	--	--
NAYY-J 4 x 70se	Lapp 1552012	4 x 70se	35,0	812,0	1730	--	--
NAYY-J 4 x 95se	Lapp 1552013	4 x 95se	39,0	1102,0	2205	--	--
NAYY-J 4 x 120se	Lapp 1552014	4 x 120se	42,0	1392,0	2655	--	--
NAYY-J 4 x 150se	Lapp 1552015	4 x 150se	46,0	1740,0	3150	--	--
NAYY-J 4 x 185se	Lapp 1552016	4 x 185se	51,0	2146,0	3925	--	--
NAYY-J 4 x 240se	Lapp 1552017	4 x 240se	60,0	2784,0	4880	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.							