



Beschreibung: SILVYN AFW-PA_
Lapp code: Lapp 55001092

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 55001092 ist /.

Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzhülse
- SILVYN® MAXI PA
- Maschinenbau
- Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen
- Für geringe Platzverhältnisse

Aufbau

- Einteiliger 90°Winkelschlussflansch mit Klappmechanismus speziell auf SILVYN® MAXI PA abgestimmt. Durch die spezielle Konstruktion kann der Schlauch vorarretiert und anschlussfertig montiert werden.

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 55001092 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Produkt Name	Lapp Nr.	Artikel - bezeichnung	A [mm]	B in mm	Gesamtlänge C mm	D mm	E mm	F mm	H	I	J	K	L	N	O	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
SILVYN® AFW-PA grau																	
SILVYN AF W-PA	Lapp 55001090	70 - 90°- Winkel	94,0	96,0	60,5	80,5	96,4	69	70,0	56,5	6,2	152,5	103,5	81,5	175,0	--	--
SILVYN AF W-PA	Lapp 55001091	95 - 90°- Winkel	128,0	126,0	74,0	108,0	123,5	96	95,0	55,0	7,0	202,5	127,5	98,5	224,5	--	--
SILVYN® AFW-PA schwarz																	
SILVYN AF W-PA	Lapp 55001093	70 - 90°- Winkel	94,0	96,0	60,5	80,5	96,4	69	70,0	56,5	6,2	152,5	103,5	81,5	175,0	--	--
SILVYN AF W-PA	Lapp 55001092	95 - 90°- Winkel	128,0	126,0	74,0	108,0	123,5	96	95,0	55,0	7,0	202,5	127,5	98,5	224,5	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.																	