



Beschreibung: SILVYN FD-PU 48 x 56_

Lapp code: Lapp 64453750

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 64453750 ist /.

Anwendungsgebiete

- Im Innen- und Außenbereich
- Maschinenbau
- In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
- Roboterbau
- Bewegliche Anwendungen

Aufbau

- PVC isolierte Federstahldrahtspirale
- PUR Außenmantel

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 64453750 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	IØ x AØ mm	Biegeradius mm	Innen-Ø mm	Gewicht kg/m	Passend zu SILVYN® USK-M/US-M	Passend zu SILVYN® LKI-M/MSK-M	Passend zu SILVYN® USK/US/LKI/EE-K	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
SILVYN® FD-PU										
SILVYN FD-PU 7 x 10	Lapp 64453660	7 x 10	10	7	0.09	10 x 1,0	12 x 1,5	7	--	--
SILVYN FD-PU 10 x 14	Lapp 64453670	10 x 14	14	10	0.11	12 x 1,5	16 x 1,5	9	--	--
SILVYN FD-PU 13 x 17	Lapp 64453680	13 x 17	17	13	0.22	16 x 1,5	20 x 1,5	11	--	--
SILVYN FD-PU 15 x 19	Lapp 64453690	15 x 19	19	15	0.28			13,5	--	--
SILVYN FD-PU 16 x 21	Lapp 64453700	16 x 21	21	16	0.3	20 x 1,5	25 x 1,5	16	--	--
SILVYN FD-PU 22 x 27	Lapp 64453710	22 x 27	27	22	0.33	25 x 1,5	32 x 1,5	21	--	--
SILVYN FD-PU 29 x 36	Lapp 64453720	29 x 36	36	29	0.45	32 x 1,5	40 x 1,5	29	--	--
SILVYN FD-PU 38 x 45	Lapp 64453730	38 x 45	45	38	0.56	40 x 1,5	50 x 1,5	36	--	--
SILVYN FD-PU 48 x 56	Lapp 64453750	48 x 56	56	48	0.82	50 x 1,5	63 x 1,5	48	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.										