

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET



SILVYN®
AMG/AMG-M
IP 67



SILVYN®
AMHW/AMHW-M
IP 67



SILVYN®
AMW/AMW-M
IP 67



SILVYN® FDG
IP 67



SILVYN® FDHW
IP 67



SILVYN® FDW
IP 67



SILVYN® TB-E

Beschreibung: SILVYN HFX_

Lapp code: Lapp 64400220

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 64400220 ist /.

Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Papierindustrie
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Bahnanwendungen
- Im Freien

Aufbau

- Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
- PUR Außenmantel

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 64400220 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Artikel- bezeichnung | IØ x AØ mm | Biegeradius dynamisch mm | Innen-Ø mm | Basis- einheit | Preis (Basispreis) |
|--|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| SILVYN® HFX | | | | | | | |
| SILVYN HFX | Lapp 64400200 | 5/16" | 10,1 x 14,4 | 65 | 10.1 | -- | -- |
| SILVYN HFX | Lapp 64400210 | 3/8" | 12,6 x 17,8 | 85 | 12.6 | -- | -- |
| SILVYN HFX | Lapp 64400220 | 1/2" | 16 x 21,1 | 110 | 16 | -- | -- |
| SILVYN HFX | Lapp 64400230 | 3/4" | 21 x 26,4 | 140 | 21 | -- | -- |
| SILVYN HFX | Lapp 64400240 | 1." | 26,5 x 33,1 | 170 | 26.5 | -- | -- |
| SILVYN HFX | Lapp 64400250 | 1/1/4" | 35,1 x 41,8 | 215 | 35.1 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | |