



**Beschreibung:** SILVYN KLICK-GP\_  
**Lapp code:** Lapp 61800935

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 61800935 is /.

## Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzhülse:
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Roboterbau
- Drehbare Anwendungen

## Aufbau

- PG Anschlussgewinde
- Grundkörper mit Innendichtung
- Oberteil mit Rasthülse

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 61800935 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikel-bezeichnung	Passend zu SILVYN® RILL	Für Schlauch AØ mm	Schlüsselweite mm	Gewindelänge mm	Bohrung mm	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
SILVYN® KLICK-GP grau									
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800860	7	7	10	15,5	10	7	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800870	9	9	13	18,0	10	10	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800880	11	11	15,8	21,0	10	12,5	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800850	13,5	13,5	18,2	24,0	11	13,5	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800890	16	16	21,2	27,0	12	17	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800900	21	21	28,5	34,0	12	23,5	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800910	29	29	34,5	40,0	12	30,5	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800920	36	36	42,5	49,0	12	36,5	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800930	48	48	54,5	60,0	15	48,5	--	--
SILVYN® KLICK-GP schwarz									
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800865	7	7	10	15,5	10	7	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800875	9	9	13	18,0	10	10	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800885	11	11	15,8	21,0	10	12,5	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800855	13,5	13,5	18,2	24,0	11	13,5	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800895	16	16	21,2	27,0	12	17	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800905	21	21	28,5	34,0	12	23,5	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800915	29	29	34,5	40,0	12	30,5	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800925	36	36	42,5	49,0	12	36,5	--	--
SILVYN KLICK-GP	Lapp 61800935	48	48	54,5	60,0	15	48,5	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.									