



Beschreibung: SILVYN LKI 21_
Lapp code: Lapp 55000050

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 55000050 is /.

Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- Roboterbau
- Für drehbare Anwendungen

Aufbau

- PG Anschlussgewinde
- Drehbares Oberteil mit integrierter Innentülle

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 55000050 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	PG Größe	Lichte Weite mm	Gesamt-länge C mm	Gewinde-länge D mm	SW mm	Passend zu SILVYN® FPS/FD-PU	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
SILVYN® LKI									
SILVYN LKI 7	Lapp 55000000	7	5.5	38,0	10,0	16	7 x 10	--	--
SILVYN LKI 9	Lapp 55000010	9	9.5	39.5	10,0	19	10 x 14	--	--
SILVYN LKI 11	Lapp 55000020	11	11.5	42,0	10,0	22	13 x 170	--	--
SILVYN LKI 13.5	Lapp 55000030	13.5	13,0	42,0	10,0	24	15 x 19	--	--
SILVYN LKI 16	Lapp 55000040	16	14.5	48,0	11,0	27	16 x 21	--	--
SILVYN LKI 21	Lapp 55000050	21	19.5	58,0	11,0	35	22 x 27	--	--
SILVYN LKI 29	Lapp 55000060	29	27,0	59,0	12,0	45	29 x 36	--	--
SILVYN LKI 36	Lapp 55000070	36	35.5	62.5	12,0	54	38 x 45	--	--
SILVYN LKI 48	Lapp 55000090	48	46,0	68,0	15,0	65	48 x 56	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.									