



Beschreibung: SILVYN LTPW-M_
Lapp code: Lapp 55510410

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 55510410 is /.

Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
- SILVYN® LTP
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde
- 90° Winkel 6-kant Zwischenstutzen
- Einschraubhülse
- Überwurfmutter

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 55510410 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Artikel- bezeichnung | Gewinde- länge D mm | SW 1/2 mm | Passend zu SILVYN® LTP | Basis- einheit | Preis (Basispreis) |
|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| SILVYN® LTPW-M | | | | | | | |
| SILVYN LTPW-M | Lapp 55510400 | M16 x 1,5/1 | 10,0 | 20 / 24 | 12 | -- | -- |
| SILVYN LTPW-M | Lapp 55510410 | M16 x 1,5/2 | 10,0 | 20 / 26 | 16 | -- | -- |
| SILVYN LTPW-M | Lapp 55510420 | M20 x 1,5/1 | 13,0 | 24 / 26 | 16 | -- | -- |
| SILVYN LTPW-M | Lapp 55510430 | M20 x 1,5/2 | 13,0 | 24 / 29 | 20 | -- | -- |
| SILVYN LTPW-M | Lapp 55510440 | M25 x 1,5 | 14,0 | 30 / 35 | 25 | -- | -- |
| SILVYN LTPW-M | Lapp 55510450 | M32 x 1,5 | 15,0 | 36 / 42 | 32 | -- | -- |
| SILVYN LTPW-M | Lapp 55510460 | M40 x 1,5 | 18,0 | 46 / 52 | 40 | -- | -- |
| SILVYN LTPW-M | Lapp 55510470 | M50 x 1,5 | 18,0 | 57 / 58 | 50 | -- | -- |
| SILVYN LTPW-M | Lapp 55510480 | M 63 x 1,5 | 20,0 | 72 / 70 | 63 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | |