



Beschreibung: SILVYN USK 13.5_
Lapp code: Lapp 52005840

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 52005840 is /.

Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzhülse
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- SILVYN® SP/SP-PU
- Innenanwendungen
- Leichte mechanische Beanspruchung

Aufbau

- PG Anschlussgewinde
- 6 kant Zwischenstutzen
- Einschraubhülse
- Überwurfmutter

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 52005840 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	PG Größe	Lichte Weite mm	Gesamt-länge C mm	Gewinde-länge D mm	SW 1/2 mm	Passend zu SILVYN® FD-PU/FPS	Passend zu SILVYN® SP/SP-PU	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
SILVYN® USK										
SILVYN USK 7	Lapp 52005810	7	6,0	40,0	10,0	18 / 16	7 x 10		--	--
SILVYN USK 9	Lapp 52005820	9	9,0	41,0	10,0	23 / 21	10 x 14	10 x 14	--	--
SILVYN USK 11	Lapp 52005830	11	11,0	41,0	10,0	27 / 24	13 x 17	12 x 16	--	--
SILVYN USK 13.5	Lapp 52005840	13.5	13,0	41,0	10,0	29 / 26	15 x 19	14 x 18	--	--
SILVYN USK 16	Lapp 52005850	16	14.5	42,0	11,0	32 / 29	16 x 21	16 x 20	--	--
SILVYN USK 21	Lapp 52005860	21	19.5	48,0	11,0	40 / 36	22 x 27	22 x 27	--	--
SILVYN USK 29	Lapp 52005870	29	27,0	48,0	12,0	49 / 45	29 x 36	30 x 36	--	--
SILVYN USK 36	Lapp 52005880	36	36,0	48,0	12,0	63 / 53	38 x 45	38 x 44	--	--
SILVYN USK 48	Lapp 52005900	48	46,0	57,0	15,0	70 / 65	48 x 56	50 x 56	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.										