



Beschreibung: SILVYN USK 9_
Lapp code: Lapp 52005820

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 52005820 is /.

Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschutzhülse
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- SILVYN® SP/SP-PU
- Innenanwendungen
- Leichte mechanische Beanspruchung

Aufbau

- PG Anschlussgewinde
- 6 kant Zwischenstutzen
- Einschraubhülse
- Überwurfmutter

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 52005820 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | PG Größe | Lichte Weite mm | Gesamt-länge C mm | Gewinde-länge D mm | SW 1/2 mm | Passend zu SILVYN® FD-PU/FPS | Passend zu SILVYN® SP/SP-PU | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|---------------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
| SILVYN® USK | | | | | | | | | | |
| SILVYN USK 7 | Lapp 52005810 | 7 | 6,0 | 40,0 | 10,0 | 18 / 16 | 7 x 10 | | -- | -- |
| SILVYN USK 9 | Lapp 52005820 | 9 | 9,0 | 41,0 | 10,0 | 23 / 21 | 10 x 14 | 10 x 14 | -- | -- |
| SILVYN USK 11 | Lapp 52005830 | 11 | 11,0 | 41,0 | 10,0 | 27 / 24 | 13 x 17 | 12 x 16 | -- | -- |
| SILVYN USK 13.5 | Lapp 52005840 | 13.5 | 13,0 | 41,0 | 10,0 | 29 / 26 | 15 x 19 | 14 x 18 | -- | -- |
| SILVYN USK 16 | Lapp 52005850 | 16 | 14.5 | 42,0 | 11,0 | 32 / 29 | 16 x 21 | 16 x 20 | -- | -- |
| SILVYN USK 21 | Lapp 52005860 | 21 | 19.5 | 48,0 | 11,0 | 40 / 36 | 22 x 27 | 22 x 27 | -- | -- |
| SILVYN USK 29 | Lapp 52005870 | 29 | 27,0 | 48,0 | 12,0 | 49 / 45 | 29 x 36 | 30 x 36 | -- | -- |
| SILVYN USK 36 | Lapp 52005880 | 36 | 36,0 | 48,0 | 12,0 | 63 / 53 | 38 x 45 | 38 x 44 | -- | -- |
| SILVYN USK 48 | Lapp 52005900 | 48 | 46,0 | 57,0 | 15,0 | 70 / 65 | 48 x 56 | 50 x 56 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | | | | |