



**Beschreibung:** Twist Tail™ Kabelbinder\_

**Lapp code:** Lapp 61832008

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 61832008 is /.

## Anwendungsgebiete

- Der Industrie-Kabelbinder für die schnelle und sichere Montage
- Universeller Einsatz, für Innen- und Außenanwendungen

/

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 61832008 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikel-Beschreibung	Approbation UL	Länge in mm	Max. Bündel-Ø mm	Stück / VPE	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
weiß								
Twist Tail™ Kabelbinder	Lapp 61832007	TWIST TAIL TT-7-30-9-L	ja	181	45,0	50	--	--
Twist Tail™ Kabelbinder	Lapp 61832009	TWIST TAIL TT-11-30-0-L	ja	282	76,0	50	--	--
Twist Tail™ Kabelbinder	Lapp 61832011	TWIST TAIL TT-14-30-9-L	ja	358	102,0	50	--	--
Schwarz, RAL 9005, UV-beständig								
Twist Tail™ Kabelbinder	Lapp 61832008	TWIST TAIL TT-7-30-0-L	ja	181	45,0	50	--	--
Twist Tail™ Kabelbinder	Lapp 61832010	TWIST TAIL TT-11-30-0-L	ja	282	76,0	50	--	--
Twist Tail™ Kabelbinder	Lapp 61832012	TWIST TAIL TT-14-30-0-L	ja	358	102,0	50	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.								