

LAPP KABEL STUFGART UNITRONIC® BUS ASI FD

Beschreibung: UNITRONIC BUS ASI FD_

Lapp code: Lapp 2170830

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 2170830 is Ader/Ader: 2000 V.

Anwendungsgebiete

- Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene
- UNITRONIC® Feldbus
Sensor-/Aktor-Verkabelung

Aufbau

- Feindrähtige verzinnzte Kupferlitzen
- Aderisolation (blau und braun)
- Profilierter Außenmantel aus Thermoplastischem Elastomer (TPE) oder Polyurethan (PUR)
- Farbe: gelb (RAL 1023) oder schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 2170830 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Artikelbezeichnung | Mantelwerkstoff | Mantelfarbe | Anwendung | Aderzahl und mm ² je Leiter | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---|--------------|-------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile) | | | | | | | | | | |
| UNITRONIC BUS ASI FD | Lapp 2170357 | UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC | PUR UL/CSA (AWM) | gelb | Übertragung Daten und Energie | 2 x 1,5 | 29,0 | 64 | -- | -- |
| UNITRONIC BUS ASI FD | Lapp 2170358 | UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC | PUR UL/CSA (AWM) | schwarz | Übertragung Hilfsenergie 30 V DC | 2 x 1,5 | 29,0 | 64 | -- | -- |
| UNITRONIC BUS ASI FD | Lapp 2170317 | UNITRONIC® BUS ASI LD FD P | PUR UL/CSA (AWM) | gelb | Übertragung Daten und Energie | 2 x 2,5 | 48,0 | 74 | -- | -- |
| UNITRONIC BUS ASI FD | Lapp 2170318 | UNITRONIC® BUS ASI LD FD P | PUR UL/CSA (AWM) | schwarz | Übertragung Hilfsenergie 30 V DC | 2 x 2,5 | 48,0 | 74 | -- | -- |
| UNITRONIC BUS ASI FD | Lapp 2170830 | UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A | TPE UL/CSA (AWM) | gelb | Übertragung Daten und Energie | 2 x 1,5 | 29,0 | 64 | -- | -- |
| UNITRONIC BUS ASI FD | Lapp 2170831 | UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A | TPE UL/CSA (AWM) | schwarz | Übertragung Hilfsenergie 30 V DC | 2 x 1,5 | 29,0 | 64 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.