



Beschreibung: UNITRONIC BUS IS_

Lapp code: Lapp 2170561

Die Prüfspannung des Kabels Lapp 2170561 is 0,5 mm - 2,5 mm² Ader / Ader = 1,5 kV 6 - 10 mm² Ader / Ader = 2,5 kV.

Anwendungsgebiete

- Für Außenanwendungen
- Verbindungsleitung zwischen Traktor und gezogener Maschine

Aufbau

- 4x 0,5 mm² (rot, gelb, schwarz, grün)
- 2x 2,5 mm² (rot, schwarz)
- 2x 6 mm² (rot, schwarz)
- Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
- Mantel: Schwarze PVC oder PUR Spezialmischung

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 2170561 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikel- bezeichnung	Paarzahl und Leitungsdurchmesse r	Kupfer- zahl kg/km	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
UNITRONIC BUS IS	Lapp 2170561	UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,5	2x6+2x2,5+1x4x0,5	182.4	--	--
UNITRONIC BUS IS	Lapp 2170560	UNITRONIC® BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5	2x6+2x2,5+1x4x0,5	182.4	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.