

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI

**Beschreibung:** UNITRONIC BUS PB FD P COMBI\_

**Lapp code:** Lapp 2170227

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 2170227 is Ader/Ader: 600 V.

## Anwendungsgebiete

- PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, z.B.für SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol).

## Aufbau

- Adern zur Stromversorgung  
3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (AWG18)
- Aderisolation auf Polyolefin-Basis
- Außenmantel auf PUR-Basis

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 2170227 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikel- bezeichnung	Paarzahl und L eiterdurchmess er in mm	Außen- durch- messer in mm	Kupfer- zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
Hochflexible Anwendung								
UNITRONIC BUS PB FD P COMBI	Lapp 2170227	UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI	1 x 2 x 0.64 Ø + 3 x 1.0 mm <sup>2</sup>	10.1	59,0	125	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.								