



Beschreibung: UNITRONIC LAN 1000 S-FTP Cat.7_

Lapp code: Lapp 2170614

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 2170614 is /.

Anwendungsgebiete

- Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B. für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung).
- Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz)

Aufbau

- S/FTP: Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit Aluverbundfolie
- Massivleiter
- Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound
- Farbe: gelb (RAL 1021)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 2170614 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikel- bezeichnung	Paarzahl und AWG je Leiter	Außendurchme- sser in mm max.	Kupfer- zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
Halogenfreie Ausführungen								
UNITRONIC LAN 1000 S/FTP Cat.7	Lapp 2170614	1000 S/FTP Cat.7 LSZH	4 x 2 x AWG23/1	7,7	27,0	60	--	--
UNITRONIC LAN 1000 S/FTP Cat.7	Lapp 2170634	1000 S/FTP Cat.7 duplex	2 x (4 x 2 x AWG23/1)	7,7 x 15,4	54,0	120	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.								