



Beschreibung: UNITRONIC LAN OUTDOOR_

Lapp code: Lapp 2170197

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 2170197 is /.

Anwendungsgebiete

- Für den Außenbereich
- Geeignet für direkte Erdverlegung
- Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz)

Aufbau

- S/FTP: Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit Aluverbundfolie
- Massivleiter
- Aderisolation aus geschäumten Polyolefin
- PE Außenmantel
- Farbe: schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 2170197 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Artikel- bezeichnung	Paarzahl und AWG je Leiter	Außendurchme- sser in mm max.	Kupfer- zahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis- einheit	Preis (Basispreis)
Geeignet für direkte Erdverlegung								
UNITRONIC LAN OUTDOOR	Lapp 2170198	1000 S/FTP Cat.7 (L)PE	4 x 2 x AWG23/1	10,0	34,0	90	--	--
Geeignet für direkte Erdverlegung, nicht querwasserdicht								
UNITRONIC LAN OUTDOOR	Lapp 2170197	1000 S/FTP Cat.7 PE	4 x 2 x AWG23/1	9,6	34,0	75	--	--
* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.								