



Beschreibung: UNITRONIC LAN OUTDOOR_

Lapp code: Lapp 2170198

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 2170198 is /.

Anwendungsgebiete

- Für den Außenbereich
- Geeignet für direkte Erdverlegung
- Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz)

Aufbau

- S/FTP: Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit Aluverbundfolie
- Massivleiter
- Aderisolation aus geschäumten Polyolefin
- PE Außenmantel
- Farbe: schwarz (RAL 9005)

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 2170198 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Artikel- bezeichnung | Paarzahl und AWG je Leiter | Außendurchme- sser in mm max. | Kupfer- zahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis- einheit | Preis (Basispreis) |
|--|--------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Geeignet für direkte Erdverlegung | | | | | | | | |
| UNITRONIC LAN OUTDOOR | Lapp 2170198 | 1000 S/FTP Cat.7 (L)PE | 4 x 2 x AWG23/1 | 10,0 | 34,0 | 90 | -- | -- |
| Geeignet für direkte Erdverlegung, nicht querwasserdicht | | | | | | | | |
| UNITRONIC LAN OUTDOOR | Lapp 2170197 | 1000 S/FTP Cat.7 PE | 4 x 2 x AWG23/1 | 9,6 | 34,0 | 75 | -- | -- |
| * Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. | | | | | | | | |