



Beschreibung: X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75_

Lapp code: Lapp 4512922S

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 4512922S is 2000 V.

Anwendungsgebiete

- Interne Verdrahtung von Geräten
- Geschützte Verlegung in und an Leuchten
- Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren

Aufbau

- Feindrätiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Mit Farbwendel gekennzeichnet

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 4512922S und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außendurchmesser in mm | Aderfarbe | m/Spule | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---|---------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512261S | 0,5 | 2.5 | blau/weiß | 250 | | 4.8 | 9 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512921S | 0,5 | 2.5 | dunkelblau/weiß | 250 | | 4.8 | 9 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512231S | 0,5 | 2.5 | blau/schwarz | 250 | | 4.8 | 9 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512241S | 0,5 | 2.5 | blau/grün | 250 | | 4.8 | 9 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512251S | 0,5 | 2.5 | blau / rot | 250 | | 4.8 | 9 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512291S | 0,5 | 2.5 | braun/weiß | 250 | | 4.8 | 9 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512371S | 0,5 | 2.5 | violett/weiß | 250 | | 4.8 | 9 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512381S | 0,5 | 2.5 | orange/schwarz | 250 | | 4.8 | 9 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512391S | 0,5 | 2.5 | orange/weiß | 250 | | 4.8 | 9 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512401S | 0,5 | 2.5 | rot/schwarz | 250 | | 4.8 | 9 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512421S | 0,5 | 2.5 | rot/weiß | 250 | | 4.8 | 9 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512441S | 0,5 | 2.5 | weiß/blau | 250 | | 4.8 | 9 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512321S | 0,5 | 2.5 | gelb/weiß | 250 | | 4.8 | 9 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512351S | 0,5 | 2.5 | violett/schwarz | 250 | | 4.8 | 9 | -- | -- |

X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75_

Lapp 4512922S



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Spule | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512471S | 0,5 | 2.5 | grau/schwarz | 250 | | 4.8 | 9 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512262S | 0,75 | 2.7 | blau/weiß | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512922S | 0,75 | 2.7 | dunkelblau/weiß | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512232S | 0,75 | 2.7 | blau/schwarz | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512242S | 0,75 | 2.7 | blau/grün | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512252S | 0,75 | 2.7 | blau / rot | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512252K | 0,75 | 2.7 | blau / rot | | 4000 | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512272S | 0,75 | 2.7 | braun/schwarz | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512292S | 0,75 | 2.7 | braun/weiß | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512372S | 0,75 | 2.7 | violett/weiß | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512382S | 0,75 | 2.7 | orange/schwarz | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512392S | 0,75 | 2.7 | orange/weiß | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |

X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75_

Lapp 4512922S



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Spule | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512402S | 0,75 | 2.7 | rot/schwarz | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512422S | 0,75 | 2.7 | rot/weiß | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512442S | 0,75 | 2.7 | weiß/blau | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512222S | 0,75 | 2.7 | schwarz/weiß | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512322S | 0,75 | 2.7 | gelb/weiß | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512352S | 0,75 | 2.7 | violett/schwarz | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512432S | 0,75 | 2.7 | weiß/schwarz | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512472S | 0,75 | 2.7 | grau/schwarz | 250 | | 7.2 | 12 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512263S | 1 | 2.8 | blau/weiß | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512923S | 1 | 2.8 | dunkelblau/weiß | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512233S | 1 | 2.8 | blau/schwarz | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512243S | 1 | 2.8 | blau/grün | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512253S | 1 | 2.8 | blau / rot | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |

DATENBLATT FÜR X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75_

Lapp 4512922S



| Product Name | Lapp Nr. | Leiterquerschnitt in mm ² | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe | m/Spule | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512293S | 1 | 2.8 | braun/weiß | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512373S | 1 | 2.8 | violett/weiß | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512383S | 1 | 2.8 | orange/schwarz | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512393S | 1 | 2.8 | orange/weiß | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512393K | 1 | 2.8 | orange/weiß | | 2000 | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512403S | 1 | 2.8 | rot/schwarz | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512423S | 1 | 2.8 | rot/weiß | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512423K | 1 | 2.8 | rot/weiß | | 2000 | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512443S | 1 | 2.8 | weiß/blau | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512223S | 1 | 2.8 | schwarz/weiß | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512353S | 1 | 2.8 | violett/schwarz | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512433S | 1 | 2.8 | weiß/schwarz | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512473S | 1 | 2.8 | grau/schwarz | 250 | | 9.6 | 15 | -- | -- |

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.