



**Beschreibung:** X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1\_  
**Lapp code:** Lapp 4512293S

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 4512293S is 2000 V.

## Anwendungsgebiete

- Interne Verdrahtung von Geräten
- Geschützte Verlegung in und an Leuchten
- Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren

## Aufbau

- Feindrätiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Mit Farbwendel gekennzeichnet

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 4512293S und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name                            | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe       | m/Spule | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512261S | 0,5                                  | 2.5                     | blau/weiß       | 250     |          | 4.8              | 9             | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512921S | 0,5                                  | 2.5                     | dunkelblau/weiß | 250     |          | 4.8              | 9             | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512231S | 0,5                                  | 2.5                     | blau/schwarz    | 250     |          | 4.8              | 9             | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512241S | 0,5                                  | 2.5                     | blau/grün       | 250     |          | 4.8              | 9             | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512251S | 0,5                                  | 2.5                     | blau / rot      | 250     |          | 4.8              | 9             | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512291S | 0,5                                  | 2.5                     | braun/weiß      | 250     |          | 4.8              | 9             | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512371S | 0,5                                  | 2.5                     | violett/weiß    | 250     |          | 4.8              | 9             | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512381S | 0,5                                  | 2.5                     | orange/schwarz  | 250     |          | 4.8              | 9             | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512391S | 0,5                                  | 2.5                     | orange/weiß     | 250     |          | 4.8              | 9             | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512401S | 0,5                                  | 2.5                     | rot/schwarz     | 250     |          | 4.8              | 9             | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512421S | 0,5                                  | 2.5                     | rot/weiß        | 250     |          | 4.8              | 9             | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512441S | 0,5                                  | 2.5                     | weiß/blau       | 250     |          | 4.8              | 9             | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512321S | 0,5                                  | 2.5                     | gelb/weiß       | 250     |          | 4.8              | 9             | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5 | Lapp 4512351S | 0,5                                  | 2.5                     | violett/schwarz | 250     |          | 4.8              | 9             | --            | --                 |

# X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1\_

## Lapp 4512293S



| Product Name                             | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe       | m/Spule | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,5  | Lapp 4512471S | 0,5                                  | 2.5                     | grau/schwarz    | 250     |          | 4.8              | 9             | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512262S | 0,75                                 | 2.7                     | blau/weiß       | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512922S | 0,75                                 | 2.7                     | dunkelblau/weiß | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512232S | 0,75                                 | 2.7                     | blau/schwarz    | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512242S | 0,75                                 | 2.7                     | blau/grün       | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512252S | 0,75                                 | 2.7                     | blau / rot      | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512252K | 0,75                                 | 2.7                     | blau / rot      |         | 4000     | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512272S | 0,75                                 | 2.7                     | braun/schwarz   | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512292S | 0,75                                 | 2.7                     | braun/weiß      | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512372S | 0,75                                 | 2.7                     | violett/weiß    | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512382S | 0,75                                 | 2.7                     | orange/schwarz  | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512392S | 0,75                                 | 2.7                     | orange/weiß     | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1\_

Lapp 4512293S



| Product Name                             | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe       | m/Spule | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|--|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512402S | 0,75                                 | 2.7                     | rot/schwarz     | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512422S | 0,75                                 | 2.7                     | rot/weiß        | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512442S | 0,75                                 | 2.7                     | weiß/blau       | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512222S | 0,75                                 | 2.7                     | schwarz/weiß    | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512322S | 0,75                                 | 2.7                     | gelb/weiß       | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512352S | 0,75                                 | 2.7                     | violett/schwarz | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512432S | 0,75                                 | 2.7                     | weiß/schwarz    | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 0,75 | Lapp 4512472S | 0,75                                 | 2.7                     | grau/schwarz    | 250     |          | 7.2              | 12            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1    | Lapp 4512263S | 1                                    | 2.8                     | blau/weiß       | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1    | Lapp 4512923S | 1                                    | 2.8                     | dunkelblau/weiß | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1    | Lapp 4512233S | 1                                    | 2.8                     | blau/schwarz    | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1    | Lapp 4512243S | 1                                    | 2.8                     | blau/grün       | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1    | Lapp 4512253S | 1                                    | 2.8                     | blau / rot      | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |

DATENBLATT FÜR X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1\_ von

PERTRONIC CABLES SASA PERIC ROSENSTR.6 74239 HARDTHAUSEN TEL: 07139-507-8687 FAX: 07139-507-8680

www.pertronic-cables.com | sales@pertronic.eu | Skype PERTRONIC-CABLES | wir sehen uns GOOGLE + PERTRONIC KABEL

# X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1\_

## Lapp 4512293S



| Product Name                          | Lapp Nr.      | Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup> | Außen-durchmesser in mm | Aderfarbe       | m/Spule | m/Karton | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|----------|------------------|---------------|---------------|--------------------|
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512293S | 1                                    | 2.8                     | braun/weiß      | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512373S | 1                                    | 2.8                     | violett/weiß    | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512383S | 1                                    | 2.8                     | orange/schwarz  | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512393S | 1                                    | 2.8                     | orange/weiß     | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512393K | 1                                    | 2.8                     | orange/weiß     |         | 2000     | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512403S | 1                                    | 2.8                     | rot/schwarz     | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512423S | 1                                    | 2.8                     | rot/weiß        | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512423K | 1                                    | 2.8                     | rot/weiß        |         | 2000     | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512443S | 1                                    | 2.8                     | weiß/blau       | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512223S | 1                                    | 2.8                     | schwarz/weiß    | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512353S | 1                                    | 2.8                     | violett/schwarz | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512433S | 1                                    | 2.8                     | weiß/schwarz    | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |
| X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1 | Lapp 4512473S | 1                                    | 2.8                     | grau/schwarz    | 250     |          | 9.6              | 15            | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.