



Beschreibung: X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 2,5_

Lapp code: Lapp 4522422S

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 4522422S is 2500 V.

Anwendungsgebiete

- Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
- Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung

Aufbau

- Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Mit Farbwendel gekennzeichnet

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 4522422S und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außendurchmesser in mm	Aderfarbe	m/Spule	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1,5	Lapp 4522261S	1,5	3.4	blau/weiß	150	14.4	22	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1,5	Lapp 4522921S	1,5	3.4	dunkelblau/weiß	150	14.4	22	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1,5	Lapp 4522211S	1,5	3.4	schwarz/rot	150	14.4	22	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1,5	Lapp 4522231S	1,5	3.4	blau/schwarz	150	14.4	22	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1,5	Lapp 4522251S	1,5	3.4	blau / rot	150	14.4	22	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1,5	Lapp 4522291S	1,5	3.4	braun/weiß	150	14.4	22	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1,5	Lapp 4522371S	1,5	3.4	violett/weiß	150	14.4	22	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1,5	Lapp 4522381S	1,5	3.4	orange/schwarz	150	14.4	22	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1,5	Lapp 4522391S	1,5	3.4	orange/weiß	150	14.4	22	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1,5	Lapp 4522401S	1,5	3.4	rot/schwarz	150	14.4	22	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1,5	Lapp 4522421S	1,5	3.4	rot/weiß	150	14.4	22	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1,5	Lapp 4522441S	1,5	3.4	weiß/blau	150	14.4	22	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1,5	Lapp 4522221S	1,5	3.4	schwarz/weiß	150	14.4	22	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 1,5	Lapp 4522321S	1,5	3.4	gelb/weiß	150	14.4	22	--	--

X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 2,5_

Lapp 4522422S



Product Name	Lapp Nr.	Leiterquerschnitt in mm ²	Außendurchmesser in mm	Aderfarbe	m/Spule	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km	Basis-einheit	Preis (Basispreis)
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 2,5	Lapp 4522262S	2,5	4.1	blau/weiß	100	24,0	37	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 2,5	Lapp 4522922S	2,5	4.1	dunkelblau/weiß	100	24,0	37	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 2,5	Lapp 4522252S	2,5	4.1	blau / rot	100	24,0	37	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 2,5	Lapp 4522292S	2,5	4.1	braun/weiß	100	24,0	37	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 2,5	Lapp 4522392S	2,5	4.1	orange/weiß	100	24,0	37	--	--
X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 2,5	Lapp 4522422S	2,5	4.1	rot/weiß	100	24,0	37	--	--

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.